

SHSH.de-Migration

Ausgabe: 02.01.2026

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite von

SHSH.de-Migration

Inhaltsverzeichnis

- [1 Daten kopieren=](#)
 - [1.1 auf Webslave001 \(neu\)](#)
 - [1.2 auf Webslave \(alt\) als root](#)
 - [1.3 auf Webslave001 \(neu\)](#)
 - [1.3.1 Froxlor-Frontend](#)

Daten kopieren=

auf Webslave001 (neu)

Mariadb-Server stoppen

```
sudo systemctl stop mariadb.service
```

auf Webslave (alt) als root

```
/root/snapshot.sh
```

Dieses Skript stoppt alle wichtigen Dienste, erstellt Snapshots des ganzen Filesystems und startet danach wieder alle Dienste. Anschließend werden alle MySQL-Datenbanken, MailFolder und UserVerzeichnisse auf den neuen Server per rSync übertragen

auf Webslave001 (neu)

Verzeichnisrechte für MariaDB anpassen und anschließend neu starten und den Upgrade der Strukturen auslösen

```
sudo chown -R mysql. /var/lib/mysql
sudo systemctl start mariadb.service
sudo mysql_upgrade -p
```

In die Datenabnk einoggen, und Altlasten entfernen, die das Froxlor-Updateskript NICHT entferrnt.

```
mysql -u root -p syscp

delete from panel_languages where id in (5,6,7,8);
drop view mail_discard;
```

Froxlor-Frontend

Vor aufruf die ldatei /var/www/froxlor/lib/userdata.inc.php vom webservice (alt) nach /var/www/html/froxlor/lib auf webservice001 (neu) kopieren

Frontend unter <https://webservice.shsh.de/froxlor> aufrufen und Migration starten